

V3

ТЕКСТУРОЛ КЛАССИК

СОСТАВ: Алкидный лак, деароматизированный уайт-спирит, льняное масло, комплекс высокоэффективных биоцидов, светостойкие прозрачные пигменты (для цветных), функциональные добавки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Расход по тщательно подготовленной поверхности в 3 слоя: пиленая древесина до 9 м²/л, строганая до 16 м²/л. Фактический расход зависит от впитывающих свойств поверхности. Время высыхания при температуре 20°C и относительной влажности 60–70%: между слоями – 12 ч; полное – 24 ч. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Минимальная температура использования: 5°C (оптимальная температура нанесения 18–20°C). Инструменты для нанесения: кисть, распылитель. Очистка инструментов: уайт-спирит (не допуская высыхания). Возможна компьютерная колеровка бесцветного средства по системе PARADE в 46 дополнительных цветов по палитре «Wood Stains».

УТИЛИЗАЦИЯ: После использования пустую укупоренную тару, затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

ENG TEXTUROL CLASSIC
A protective and finishing formula for wood, based on modified alkyd resins and light-resistant mineral pigments.

KZ ТЕКСТУРОЛ КЛАССИК
Түрлендірілген алкидты шайыр және жарыққа төзімді минералдық пигменттер негізіндегі ағаштың қорғаныш және сәндік әрлеу құралы.

КОЛДАНУ АЯСЫ: Ішкі және сыртқы жұмыстарда ағаш бұйымдарын және құрылымдарын, қаптауыш тақтаны, қабырға панелдерін, қоршауды, есіктерді, ернеулікті, терезе жақтауларын, ағаш талшық тақтасын, ағаш жоңқа тақтасын, шерені, кілтекті өңдеуге арналған. Бұрын боялмаған, әліпмаймен, оксольмен

INMAXO
quality standard

www.texturol.ru
Manufactured by / Өндіруші
Произведено группой компаний ИНМАКСО:

- INMAXO HOLDINGS Ltd., 2 Stone Buildings, Lincoln's Inn, London, WC2A 3TH, UK
ИНМАКСО ХОЛДИНГ Лтд., 2 Стоун Билдингс, Линкольнз Инн, Лондон, WC2A 3TH, Великобритания
- LLC LAKRA SINTEZ, 142450, Russia, Moscow Region, Noginsk District, Staraya Kupavna, ul. Dorozhnaya, 5, manufactured for LLC Inmaxo-Lakra

немесе басқа ағаш қорғаныш құралдарымен сіңірілген жаңа ағаш беттеріне ұсынылады. Сондай-ақ, өңделетін бетте әліпмайдың толық жұқалтырына рұқсат етілмейді.

САҚТАУ: Салқын от көздерінен алшақ орында нығыздалып жабылған ыдыста сақтаңыз. Бастапқы орамада кепілдік сақтау мерзімі – шығарылған күннен бастап 5 жыл.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ: Отақ тигізбеңіз! Жұмыс кезінде арнаулы киімді және тыныс алу, көз және тері жеке қорғаныш құралдарын пайдалану ұсынылады. Жақсы желдетілетін жайда жұмыс істеміз. Теріңізге, көзіңізге, тыныс алу органыңызға тигізбеңіз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өнімнің көзге тиіп кетуі жағдайында мол су мөлшерімен жуу және дереу дәрігерге көрінуі қажет. **АБАЙЛАҢЫЗ!** Еріткіш буы ауамен қосылып жарылыс қаупіне қоспа түзеді. Құралмен жұмыс істеу кезінде ұйқы келуі және бас айналуы болуы мүмкін.

ҚҰРАМЫ: Алкидты лак, уайт-спирит, зығыр майы, биоцидтер, жарыққа төзімді пигменттер, арнаулы қоспалар.

Өндіруші: «Инмакс-Лакра» ЖАҚ, 129327, Ресей, Мәскеу қ., а/ж 21.

ДЛЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ:
ТОО «Лакразия», 050008, Республика Казахстан, город Алматы, ул. Муканова 227. Тел.: +7 (727) 321-64-10. E-mail: info@lakrasia.kz

ТІЛЕКТЕРІҢІЗБЕН ЖӘНЕ ТАЛАПТАРЫҢЫЗБЕН «ЛАКРАЗИЯ» ЖШС МЫНА МЕКЕН-ЖАЙЫНА КАТЫНАСЫҢЫЗ: 050008, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Муканов көшесі 227. Тел.: +7 (727) 321-64-10, e-mail: info@lakrasia.kz

По вопросам дистрибуции обращаться по тел. (495) 995-90-35

Код производителя, дату изготовления, массу нетто, цвет и номер партии см. на стикере. See sticker for manufacturer code, date of manufacture, net weight, batch color and number. Өндіруші кодын, шығарылған күнін, таза салмағы, түсін және партия нөмірін стикерде қараңыз.

ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ», 142450, Россия, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.5, по заказу ООО «Инмакс-Лакра»

9 LLC INMAXO-LAKRA, 129327, Russia, Moscow, PO Box 21
ООО «Инмакс-Лакра», 129327, Россия, г. Москва, а/я 21 для претензий потребителей

ТЕКСТУРОЛ

ЗАЩИТА И ДЕКОР ДРЕВЕСИНЫ

КЛАССИК


ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ЗАЩИТА ОТ ВСЕХ
РАСПРОСТРАНЕННЫХ
В РОССИИ ГРИБКОВ

ИДЕАЛЬНО
ДЛЯ ТОНИРОВКИ
ДРЕВЕСИНЫ

ПОДЧЕРКИВАЕТ
ЕСТЕСТВЕННУЮ
КРАСОТУ ДРЕВЕСИНЫ,
ВЫДЕЛЯЕТ ЕЕ ТЕКСТУРУ

ЗАЩИТА
ОТ АТМОСФЕРНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ



ТУ/ТШ 2386-024-63567400-2010

3
ЛИТРА

Средство для защиты и декоративной отделки древесины на основе модифицированных масел алкидных смол и светостойких прозрачных пигментов.

RUS ТЕКСТУРОЛ КЛАССИК

Образует эластичное паропроницаемое покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям. Содержит комплекс высокоэффективных биоцидов концерна The Dow Chemical Company для защиты древесины от грибов гнили, плесени, синевы, водорослей. Светостойкие прозрачные пигменты защищают древесину от выгорания. Натуральное льняное масло придает защитному покрытию эластичность, предотвращает растрескивание. благородное полупрозрачное высокопрозрачное покрытие подчеркивает текстуру и красоту древесины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для защитно-декоративной отделки деревянных изделий и конструкций, обшивочных досок, стеновых панелей, деревянных фасадов, заборов, дверей, плинтусов, оконных рам, ДВП, ДСП, фанеры, шпона. Предназначен для внутренних и наружных работ. Рекомендуется для деревянных поверхностей: новых, ранее не крашенных, а также пропитанных олифой, оксолью или другими средствами защиты древесины. При этом не допускается сплошная пленка олифы на поверхности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой, без плесени, синевы, гнили. Отслоившееся старое покрытие и непрочный поврежденный слой древесины удалить щеткой или скребком. Участки со сплошной пленкой олифы ошкурить. Для наружных работ и во влажных помещениях рекомендуется предварительно нанести на деревянную поверхность 1–2 слоя грунтовочного антисептика ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА для усиленной защиты глубоких слоев древесины от гниения, плесени, насекомых-вредителей. Такой комплексный подход обеспечивает максимальную защиту поверхности от негативных воздействий и увеличивает срок службы покрытия.

ТЕКСТУРОЛ БИОЗАЩИТА существенно снижает расход последующих материалов, укрепляет древесину.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Средство перед нанесением и во время работы тщательно перемешивать, не разбавлять. Наносить кистью, распылителем 1–3 слоя или окуриванием. Тщательно обработать торцы до насыщения. Для более эффективной защиты наружных поверхностей от УФ-лучей рекомендуется использовать цветные составы. При обработке поверхностей, окрашенных ранее средствами защиты древесины, лучше выбрать аналогичный или близкий оттенок. Для однородного окрашивания больших площадей цветным средством рекомендуется смешать необходимое количество продукта в одной емкости. Насыщенность цвета готового покрытия зависит от вида древесины, качества подготовительных работ, толщины слоя, способа нанесения и может быть отрегулирована смешением цветного и бесцветного средства, либо нанесением дополнительных слоев цветного. Рекомендуется проводить пробное окрашивание.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в оригинальной плотно закрытой таре вдали от источников огня в прохладном месте. Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке – 5 лет со дня изготовления. После использования более половины объема продукта, для дальнейшего хранения, рекомендуется перелить оставшееся количество продукта из заводской тары в герметичную, стойкую к органическим растворителям тару, соответствующего объема.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Беречь от огня! При работе рекомендуется использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Работать в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадания на кожу, в глаза, органы дыхания. Хранить в местах, недоступных для детей. В случае попадания в глаза промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. **ОСТОРОЖНО!** Пары растворителя образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При работе со средством возможно проявление сонливости и головокружение.